

SHP/8 Plus

Artikelnummer: 96710347

Type: SHP/8P-KNK/24

Omschrijving: Kabel verdeelkast voor 24 luidspreker groepen

Dit artikel bestaat uit:

Artikelnummer	Artikelomschrijving
96710334	Lege kunststof verdeelkast, wit met deksel, type SHP/U3. <ul style="list-style-type: none">- diverse breekpoorten voor kabelinvoer- grondplaat met 3x DIN-rail, deksel met deur- afmetingen: H 540 x B 322 x D 100 mm
96710340	Audio control unit, type SHP/8P-ACR. <ul style="list-style-type: none">- open DIN-rail module TS-35- 8 dubbelpolige luidsprekerzone relais- 8 programmeerbare inputs- audio in voor PC, 2x microfoon, line in & line out- aansluiting voor DCF-antenne- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 171 mm
96710380	Koppelprint voor netwerkaansluiting op basisprint SHP/8P-ACR, type SHP/8P-NCB. <ul style="list-style-type: none">- te plaatsen in het DIN-rail profiel van de ACN- inclusief 10p flatcable voor verbinding met ACR basisprint- aansluiting voor monitor speaker programmering- afmetingen: B 73 x D 71 x H 15 mm

SHP/8 Plus

Artikelnummer: 96710347

Type: SHP/8P-KNK/24

Omschrijving: Kabel verdeelkast voor 24 luidspreker groepen

Dit artikel bestaat uit:

Artikelnummer	Artikelomschrijving
96710381	LIP audioprint, Spare Part voor SHP/8 netwerk carrier board, type SHP/8P-lpam. <ul style="list-style-type: none">- opsteekprintje, L 52 x B 39 x H 6 mm- te plaatsen op het carrier board van de ACN- inclusief programmering
96710382	USB flash geheugen.
96710367 2 stuks	Uitbreidingsprint voor 8 leslokalen of groepen, type SHP/8P-UP8. <ul style="list-style-type: none">- Open DIN-rail module TS-35- Versterkingang met 8 luidsprekerzone relais- doorlusing voeding en RS485 met flat-cable of schroefaansluiting- Dip switch voor 14 adressen en "end of line" afsluiting- afmetingen kunststof frame: H 84 x B 154 mm
96710331	Voedingsmodule in TS-35 DIN-rail behuizing, type SHP/8P-DSP3015. <ul style="list-style-type: none">- in: 100~240Vac uit: 15Vdc/2A- led-indicatie voor voedingsspanning en storing- fijnregeling van de uitgangsspanning- dubbel uitgevoerde schroefaansluitingen uitgangsspanning- afmetingen: H 91 x B 54 x D 55,6 mm, moduulbreedte 3